



3-724-0652

## 振とう器（シェーカー） SA400

別途送料

**お問い合わせください。**

- DCブラシモーターの採用により、低速から高速までトルクのある安定した回転が得られます。
- コンパクトながら余裕の負荷振とうを実現しています。
- タイマー運転により、任意の時間設定が可能です。
- 1L分液ロートホルダが6本、2L分液ロートホルダが4本同時に振とうできます。
- 回転数の設定、確認が容易なダイヤル設定、デジタル回転計を採用しています。

|        |                                  |
|--------|----------------------------------|
| 振とう方式  | 垂直往復両面振とう                        |
| 最大架数   | 分液ロートホルダ 1000mL×6個 2000mL×4個     |
| 振とう数   | 垂直振とう：20～300rpm                  |
| 速度設定表示 | ダイヤル設定/デジタル表示                    |
| タイマー   | ダイヤル設定 0～60分（最小目盛り5分）連続運転切替スイッチ付 |
| モーター   | DCモーター 90W                       |
| 大きさ    | 520×460×483mm                    |
| 重量     | 約39kg                            |
| 電源     | AC100V 2.2A                      |

※商品情報は2026年07月現在のものとなります。

**ケニス株式会社**

Copyrights(C)Kenis CO.,LTD ALL Rights Reserved.