

3-727-0188
冷却トラップ
ＣＡ８０１

別途送料

お問い合わせください。

●冷凍機内蔵、キャスター付きなので必要な場所へ簡単に移動可能です。
●真空ポンプへの蒸気吸入量を大幅に減少させる効果があります。
●予備凍結槽や低温槽としても使用可能です。

除湿容量	最大1.0kg（水系）
最低到達温度	−85℃
使用周囲温度範囲	5〜30℃
方式	直接トラップまたはガラストラップ
冷凍機	空冷式 350W
冷凍機冷媒・冷媒量	R600a他、混合冷媒
冷却コイル	水槽外周に設置
霜取り機構	ホットガスバイパス方式
その他の機能	ドレイン（栓付き真空ホース） 連成計
電源 定格電流	AC100V 50/60Hz 7/6.5A（15A）
大きさ	405×500×850mm
重量	約65kg
付属	キャスター固定用ホルダー4個
構成	蓋/SUS304 ノズル付き（外径17.6mm） 水槽形状・材質/円筒形 SUS304 温度表示器/7セグメントLCD 温度センサ/白金測温抵抗体 Pt100Ω
水槽寸法	内径153×235mm（約4L（液量3L））

※商品情報は2026年11月現在のものとなります。

ケニス株式会社

Copyrights(C)Kenis CO.,LTD ALL Rights Reserved.