



3-757-0898
ウォーターバス
TBM212AA型

別途送料

お問い合わせください。

- 同時に複数の試料（最大12）を扱えるマルチポジションタイプ。
 - 自動給水可能な水位調節器を備えています。水位を任意に調節でき、排水時にも便利に使用できます。
 - 過熱防止装置を装備しています。
- ※有効寸法は、水槽縁より20mm下の水面から棚板までの寸法です。突起部分は含みません。
- ※電源プラグは、付属しておりません。
- ※熱媒体に水以外を使用しないでください。
- ※温度上昇にともなう熱媒体の膨張など、水槽外へのあふれを防止するため、水槽内の水位は、水槽縁より20mm以下でご使用ください。

使用温度範囲	室温+5℃～沸騰温度
温度調節精度	±3℃ at 液温70℃
温度分布精度	±5℃ at 液温70℃
温度上昇時間	約60分 室温→沸騰温度
使用周囲温度	5～35℃
温度調節器	液体膨張式
ヒーター	SUS316L パイプヒーター
ヒーター容量	4kW
内槽	SUS304
安全装置	過熱防止装置 過電流・漏電ブレーカー
槽内寸法	920×320×100mm[45]
外寸	1050×435×260mm
槽内容量	約29L
ふた穴数	2列12個
有効口径	大115mmφ 中85mmφ 小55mmφ
電源	AC200V 単相 20A(50Hz/60Hz)
必要電源設備	AC200V 単相 30A

※商品情報は2026年08月現在のものとなります。

必要な商品を今すぐ検索！

りかなび

重量	約25kg
付属	ステンレスふた1枚 輪状ふた1式 棚板1枚 支柱2本 ムッフ1式 横棒1本 クランプ1式 温度計(0～100℃)1本
メーカー品番	TBM212AA

※商品情報は2026年08月現在のものとなります。