



3-758-0624

PM4個人サンプラーセット

080150-445

標準価格(税抜)

¥224,400

(税込：¥246,840)

- 作業環境粉じんの個人ばく露評価を行うための個人サンプラーです。
- 吸引流量2.5L/minでPM4（4 μ m/50%カット）のレスピラブル粒子の捕集が可能です。
- 作業者個人のばく露量を「吸入性粉じん（レスピラブル粒子）濃度」と「総粉じん濃度」の両面から測定できます。
- 瞬時流量、積算流量は25 $^{\circ}$ C、1気圧換算の値を表示できます。
- 個人サンプラーホルダーNWPS-254型は（公社）日本作業環境測定協会型式認定製品です。
- ミニポンプMP-W5P型の背面にはベルトフックが付いています。
- 作業環境粉じんの個人ばく露評価を行うための個人サンプラーです。慣性衝突式の分粒装置を利用してPM4（4 μ m50%カット）の分粒特性で粉じんを分離し、PM4以上の粗大粒子をSUS捕集板に、PM4粒子をろ紙に捕集します。作業者個人の粉じんばく露量を「PM4粉じん濃度」と「総粉じん濃度」の両面から測定できます。

ろ紙ホルダー	NWPS-254/プラスチック製25mm ϕ 1個
分粒特性	PM4（4 μ m50%カット）
吸引ポンプ	ミニポンプMP-W5P型（CEマーキング品）
吸引流量	2.5L/min
重量	約0.5kg
構成	個人サンプラー用ホルダーNWPS-254型×1個 ミニポンプMP-W5P型（CEマーキング品）×1台 グリスセット（ヘラ、マイクロスパーテル付）×1式 中間クリップ×1個 PTFEバインダーフィルタ T F98 25mm ϕ ×100枚 トアロンチューブ×1本 ソフトケース×1個

※商品情報は2026年04月現在のものとなります。

ケニス株式会社

Copyrights(C)Kenis CO.,LTD ALL Rights Reserved.