

新コスモス電機 携帯用ガス検知器 新製品キャンペーン【～2027/3/31 ※23：59まで】

3-805-0337

# 携帯用ガス検知器（Ｏ２）・充電式 ＮＸＡ－Ｄ－Ｓ１

仕様選択





**キャンペーン価格(税抜)**
**¥40,000**
**(税込：¥44,000)**

●騒音の大きい環境下でも、作業現場から管理者へ警報と濃度情報が届くので安心です。

●エラストマーカバーの採用により、耐衝撃性を強化しています。

●防爆エリアでの音声警報を実現しています。 警報内容をすばやく確認でき、迅速な対応が可能です。英語・中国語による音声も選択可能です。

●校正済センサモジュールの採用により、交換時のガス校正が不要です。また、お客様によるセンサ交換が可能です。

※充電には専用ACアダプタAD-101が別途必要です。

※連続使用時間は、25℃・無警報・バックライト消灯・データロギング OFF・Bluetooth OFF時の値です。

※新品の状態においてJIS C 0920-2003 保護等級IP66/68に準拠した試験を満足する防塵防水構造です。但し、この保護等級IP66/68はガス検知について保証するものではありません。

※ブザー音量は最大音量設定時の警報音です。

※本器は日本国内専用です。

※本器は機器内蔵の温湿度センサによりWBGT推定値を算出しています。外気と機器内部の温湿度は誤差が生じるため、WBGT推定値は目安としてご使用ください。

| | |
|---|---|
| 検知方式 | 拡散式 |
| ガス警報表示 | 音声 ブザー鳴動 警報ランプ（赤色）点滅およびLCD表示 バイブ動作 |
| エラー通知表示 | 音声 ブザー鳴動 警報ランプ（橙色）点滅およびLCD表示 バイブ動作 |
| 電源 | 専用リチウムイオン充電池（機器に内蔵） |
| 連続使用時間 | 約2000時間 |

※商品情報は2026年11月現在のものとなります。

ケニス株式会社

Copyrights(C)Kenis CO.,LTD ALL Rights Reserved.

| | |
|---|---|
| 使用温湿度範囲 | 温度：-20～50℃ 湿度：15～85%RH以下（連続） ※但し、結露や急激な温湿度変化なきこと |
| 充電可能温度範囲 | 0～35℃ |
| 使用圧力範囲 | 大気圧（800～1100hPa） ※但し、急激な圧力変動なきこと |
| 防爆構造 | Ex ia IIC T4 Ga |
| 保護等級 | IP66、IP68相当（2m/90分で浸水なきこと） |
| ブザー音量 | 95dB以上/30cm |
| 無線通信 | Bluetooth Low Energy 5.0 |
| 機能 | ピークホールド機能 ブザーストップ機能 警報自己保持機能 LCDバックライト 音声アナウンス 音量設定（ブザー・音声） Bluetooth通信機能 赤外線通信機能 照明ランプ機能 暑さ指数（WBGT）推定値表示機能 時刻 警報テスト 点検 警報履歴 みまもり機能（Bluetooth） 自己診断（センサ異常・機器異常） データロギング機能 電池残量お知らせ センサ校正お知らせ センサ交換お知らせ |
| 大きさ | 約78×85×46mm （アリゲータクリップ含まず） |
| 重量 | 約155g（アリゲータクリップ含まず） |
| 対象ガス | 酸素 （O2） |
| 検知原理 | 定電位電解式 |
| 検知範囲(サービスレンジ) | 0.0～25.0vol% （25.1～50.0vol%） |
| 警報設定値 | AL1/19.5vol% AL2/18.0vol% AL3/25.0vol% TWA/- STEL/- TxC/- |


Copyrights(C)Kenis CO.,LTD ALL Rights Reserved.