

新コスモス電機 携帯用ガス検知器 新製品キャンペーン【～2027/3/31 ※23：59まで】

3-805-0340

携帯用ガス検知器（Ｏ２・ＣＯ）・充電式 ＮＸＡ－Ｄ－Ｄ１

仕様選択





キャンペーン価格(税抜)
¥97,000
(税込：¥106,700)

●騒音の大きい環境下でも、作業現場から管理者へ警報と濃度情報が届くので安心です。

●エラストマーカバーの採用により、耐衝撃性を強化しています。

●防爆エリアでの音声警報を実現しています。 警報内容をすばやく確認でき、迅速な対応が可能です。英語・中国語による音声も選択可能です。

●校正済センサモジュールの採用により、交換時のガス校正が不要です。また、お客様によるセンサ交換が可能です。

※充電には専用ACアダプタAD-101が別途必要です。

※連続使用時間は、25℃・無警報・バックライト消灯・データロギング OFF・Bluetooth OFF時の値です。

※新品の状態においてJIS C 0920-2003 保護等級IP66/68に準拠した試験を満足する防塵防水構造です。但し、この保護等級IP66/68はガス検知について保証するものではありません。

※ブザー音量は最大音量設定時の警報音です。

※本器は日本国内専用です。

※本器は機器内蔵の温湿度センサによりWBGT推定値を算出しています。外気と機器内部の温湿度は誤差が生じるため、WBGT推定値は目安としてご使用ください。

検知方式	拡散式
ガス警報表示	音声 ブザー鳴動 警報ランプ（赤色）点滅およびLCD表示 バイブ動作
エラー通知表示	音声 ブザー鳴動 警報ランプ（橙色）点滅およびLCD表示 バイブ動作
電源	専用リチウムイオン充電池（機器に内蔵）
連続使用時間	酸素センサ搭載時：約2000時間 酸素センサ非搭載時：約4000時間

※商品情報は2026年11月現在のものとなります。

ケニス株式会社

Copyrights(C)Kenis CO.,LTD ALL Rights Reserved.

使用温湿度範囲	温度：-20～50℃ 湿度：15～85%RH以下（連続） ※但し、結露や急激な温湿度変化なきこと
充電可能温度範囲	0～35℃
使用圧力範囲	大気圧（800～1100hPa） ※但し、急激な圧力変動なきこと
防爆構造	Ex ia IIC T4 Ga
保護等級	IP66、IP68相当（2m/90分で浸水なきこと）
ブザー音量	95dB以上/30cm
無線通信	Bluetooth Low Energy 5.0
機能	ピークホールド機能 ブザーストップ機能 警報自己保持機能 LCDバックライト 音声アナウンス 音量設定（ブザー・音声） Bluetooth通信機能 赤外線通信機能 照明ランプ機能 暑さ指数（WBGT）推定値表示機能 時刻 警報テスト 点検 警報履歴 みまもり機能（Bluetooth） 自己診断（センサ異常・機器異常） データロギング機能 電池残量お知らせ センサ校正お知らせ センサ交換お知らせ
大きさ	約78×85×46mm （アリゲータクリップ含まず）
重量	約155g（アリゲータクリップ含まず）
対象ガス	酸素 （O2） 一酸化炭素 （CO）
検知原理	定電位電解式
検知範囲(サービスレンジ)	酸素：0.0～25.0vol% （25.1～50.0vol%） 一酸化炭素：0～300ppm （301～2000ppm）
警報設定値	酸素：AL1/19.5vol% AL2/18.0vol% AL3/25.0vol% TWA/- STEL/- TxC/- 一酸化炭素：AL1/50ppm AL2/150ppm AL3/175ppm TWA/25ppm STEL/300ppm TxC/150ppm・h

※商品情報は2026年11月現在のものとなります。

ケニス株式会社

Copyrights(C)Kenis CO.,LTD ALL Rights Reserved.